

**1. Allgemeines:**

- Das Getriebegehäuse ist wartungsfrei.
- Sofern nichts anderes bestellt wurde, wird das Getriebegehäuse mit unserem Standardfett geliefert.

**2. Lagerung:**

- Das Getriebe muss in einem sauberen, trockenen Lagerraum gelagert werden und vor Temperaturschwankungen, hoher Luftfeuchte und Staub geschützt sein.
- Die Lagertemperatur sollte zwischen 0 °C und +50 °C liegen.
- Das Getriebegehäuse sollte so gelagert werden, dass es nicht versehentlich beschädigt werden kann.

**3. Empfehlungen für die Installation:**

- Sofern nicht anderes angegeben ist, sind die Getriebegehäuse auf Lebenszeit gefettet.
- Um das Getriebegehäuse bei der Installation mit Fett zu füllen (normalerweise nur bei kundeneigenen inneren Befestigungsschrauben erforderlich, Abb. 1), obere Abdeckung entfernen und Fett mit möglichst wenig Luftlöchern bis an die Oberkante der Getrieberadzähne auffüllen. Obere Abdeckung wieder aufsetzen und Dichtung (wieder-) einsetzen.
- Es wird LITHICA FETT EP oder ein gleichwertiges Fett empfohlen.
  - ☞ Vorsichtig die Einstellschrauben dem Ventil entsprechend einstellen.
  - ☞ Um bei geschraubter Flanschverbindung ein Auslaufen des Fettes zu verhindern, wenden Sie ein geeignetes Dichtmittel für die Schraubenkopfunterseite und Kontaktoberflächen an (Abb. 2).
  - ☞ Tragen Sie das Dichtmittel an Schraubenkopfunterseite und Kontaktoberflächen der inneren Befestigungsschrauben auf.
  - ☞ Sofern nichts anderes angegeben wird, wird das Handrad separat vom Betätigungselement geliefert und muss dementsprechend montiert werden. Zur Befestigung dient ein Spiralstift oder eine Schließvorrichtung.

**3. Wartung:**

- Sofern die Lagerungsempfehlungen und Installationsanweisungen befolgt werden, sind die Geräte wartungsfrei.
- Falls Wartungsarbeiten doch erforderlich werden sollten, empfehlen wir, das Getriebegehäuse als ganzes an unser Werk zurückzuschicken.

**4. Ersatzteile und Information:**

- Bei der Anforderung von Ersatzteilen oder Informationen geben Sie bitte die Typennummer des Getriebegehäuses an, die auf dem Typenschild auf der Abdeckung angegeben ist.